

Classic ST

Stationärdrescher

Der Classic ST verfügt über die erstklassige und bewährte Technik der WINTERSTEIGER Classic Familie. Die auswechselbaren Dreschkörbe, Flächenschüttler und Reinigungssiebe ermöglichen den Einsatz bei allen druschfähigen Kulturarten. Durch den Aufbau auf einem Anhängerchassis mit groß dimensionierten Reifen und Trommelbremsen kann die Maschine zwischen den Einsatzorten problemlos transportiert werden.

Die Beschickung der Maschine erfolgt über einen kurzen oder langen Eingabetisch mit Transportförderband und ermöglicht eine gleichmäßige Versorgung des Dreschwerks.

Die Maschine wird entweder über einen Dieselmotor oder über einen Elektromotor betrieben und kann somit auch in geschlossenen Räumen verwendet werden. Alternativ kann mittels zapfwellenangetriebenem Stromaggregat die Elektroausführung betrieben werden.



Ihre Vorteile:

- Hohe Druschleistung bei höchster Reinheit
- Einfachste Bedienung
- Einfache Transportierbarkeit
- Öffnungen zum Reinigen der gesamten Maschine
- Antistatische Förderbänder garantieren höchste Vermischungsfreiheit
- Die pneumatische Kornförderung inkl. präziser Abdeckung aller Kanten sowie eine Ausblasvorrichtung garantieren ein vermischungsfreies Dreschen und rasches Leerlaufen der Maschine

Classic ST für Feinsämereien

Der Classic ST ist auch bestens geeignet für die Ernte bzw. Vermehrung von Feinsämereien. Das sind beispielsweise Rüben- oder Gemüsesamen wie Sellerie, Petersilie, Dill oder Möhren. Da diese Samen besonders klein sind, stellt ihre Ernte eine besondere Herausforderung hinsichtlich Vermischungsfreiheit und Reinigung dar.

WINTERSTEIGER hat genau für diese speziellen Anwendungen den Classic ST weiter optimiert und eine „Sauberdrescher“-Ausführung konstruiert. Viele Detaillösungen verhindern ein Verweilen von sogar einzelnen Körnern. Der Dreschkorb kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden, ebenso die Schüttler und Siebe. Das Reinigen zwischen den Erntechargen wird durch die vereinfachte Zugänglichkeit, zusätzliche Reinigungsöffnungen, Innenbeleuchtung sowie Reinigungshilfen deutlich beschleunigt bzw. erleichtert.



Technische Daten

Basismaschine/Motor/Antrieb

Kubota Dieselmotor	18,5 kW (25 PS), 1123 ccm, 3 Zylinder wassergekühlt
Tankinhalt	45 l
Elektromotor	11 kW, 380 – 450 V, 23 A, 50Hz
Zapfwellenbetrieb	540 U/min

Beschickung

Eingabetisch kurz	Mit Förderbandeinzug
Eingabetisch lang	Mit Förderbandeinzug (bei Ausführung PKW-Anhänger nicht möglich)

Kornbergung und Transport

Absackung	Seitenabsackung links
Wiegesystem	Optional

Dreschen und Reinigen

Dreschkorb	8 Korbleisten
Entgrannerleisten	3 Stück
Dreschtrommeldurchmesser	350 mm
Schlagleisten	6 Stück
Dreschtrommelbreite	785 mm
Drehzahlregulierung	Mittels Variator: 330 – 2100 U/min stufenlos, mittels Wechselräder: 280 – 1880 U/min in Stufen
Flächenschüttler	2 Hublängen, 287 Doppelhübe/min Nasensiebe: 6, 10, 14, 20, 28 mm Fläche: 1,6 m ²
Hangleitbleche	2 Stück
Reinigungssieb	Nasensiebe: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm Lamellensieb groß: 4 – 20 mm Lamellensieb klein: 16 – 30 mm Reinigungssiebfläche: 0,65 m ² 4 Hublängen
Reinigungsgebläse	650 – 1500 U/min, mechanische Variatorverstellung

Optionen

Wiegesystem	HarvestMaster H2 Classic, W1, W1 Plus
Korntank	400 l, mit Entleerschieber
Kompressor	10 l Luftbehälter, 40 l Zusatzbehälter (Option)

Dimensionen

	2-Achs-Chassis	PKW-Anhänger
Abmessungen	Länge: 4050 mm Breite: 1850 mm Höhe ohne Zyklon: 2000 mm Höhe mit Zyklon: 2350 mm	Länge: 5150 mm Breite: 2170 mm Höhe ohne Zyklon: 2350 mm Höhe mit Zyklon: 3200 mm
Bereifung	7,0/85-10	185 R 14 C
Spurweite	1270 mm	1940 mm
Gewicht	1100 – 1300 kg	1500 – 1800 kg
Fahrgeschwindigkeit	20 km/h	80 km/h

Technische Änderungen vorbehalten.