

Classic ST

Trebbiatrice stazionaria

La Classic ST dispone della collaudata tecnica di prim'ordine del modello Classic di WINTERSTEIGER. I controbattitori intercambiabili, gli scuotipaglia ed i crivelli di pulizia ne consentono l'uso per le colture di ogni varietà idonea alla trebbiatura. L'alimentazione pneumatica dei semi con la copertura precisa di tutti i bordi ed un dispositivo di scarico garantiscono una trebbiatura esente da inquinamenti ed un rapido svuotamento della macchina. La macchina è applicata ad un telaio per rimorchio con pneumatici larghi e freni a tamburo, pertanto può essere trasportata senza problemi da un luogo all'altro.

Una piattaforma di alimentazione lunga o corta dotata di nastro trasportatore provvede ad alimentare la macchina e consente un'alimentazione uniforme dell'unità di trebbiatura.

La macchina è azionata da un motore diesel oppure da un motore elettrico e può essere utilizzata anche in ambienti chiusi. In alternativa si può alimentare il modello elettrico con un gruppo elettrogeno azionato da una presa di forza.



I vostri vantaggi:

- Ottima resa di trebbiatura ed alto grado di purezza
- Massima semplicità d'uso
- Semplicità di trasporto
- Aperture per la pulizia di tutta la macchina
- I nastri trasportatori antistatici garantiscono la massima assenza di inquinamenti
- Il trasporto pneumatico dei semi, inclusa la copertura precisa di tutti i bordi ed un dispositivo pneumatico di scarico, garantisce una trebbiatura esente da inquinamenti ed un rapido svuotamento della macchina

Classic ST per sementi di piccole dimensioni

Il Classic ST è ideale per il raccolto o la moltiplicazione di semi minuti, ad esempio semi di barbabietola o di verdure come sedano, prezzemolo, aneto o carote. Date le loro dimensioni particolarmente ridotte, questi semi sono una vera sfida per il vostro raccolto in fatto di possibili miscele e pulizia del macchinario.

WINTERSTEIGER ha migliorato ulteriormente il Classic ST in funzione di questi impieghi specifici ed ha realizzato una „trebbiatrice pulita“. Diverse soluzioni specifiche fanno sì che persino i singoli grani non rimangano nella macchina. Controbattitore, scuotipaglia e setacci sono manualmente amovibili con poche manovre. La pulizia tra gli scomparti di raccolta è sensibilmente accelerata e facilitata grazie ad una maggiore accessibilità, ulteriori aperture per la pulizia, illuminazione interna ed ausili per la pulizia.



Dati tecnici

Macchina base / motore / avanzamento

Motore diesel Kubota	18,5 kW (25 CV), 1123 cmc, 3 cilindri raffreddato ad acqua
Capacità del serbatoio	45 l
Motore elettrico	11 kW, 380 – 450 V, 23 A, 50Hz
Funzionamento con presa di forza	540 giri/min

Alimentazione

Piattaforma di alimentazione corta	Con convogliatore a nastro
Piattaforma di alimentazione lunga	Con convogliatore a nastro (non è possibile nella versione rimorchio per autovettura)

Raccolta della granella e trasporto

Insaccamento	Insaccamento laterale a sinistra
Sistema di pesatura	Opzionale

Trebbiatura e pulizia

Controbattitore	8 griglie di trebbiatura
Barre sbarbatrici	3 barre sbarbatrici
Diametro battitore	350 mm
Barre del battitore	6 pz.
Ampiezza battitore	785 mm
Regolazione battitore	Tramite variatore: 330 - 2100 giri/min in continuo Tramite le ruote del variatore: 280 - 1880 giri/min in stadi
Scuotipaglia	2 lunghezze corsa 287 corse doppie/min Crivelli graepel: 6, 10, 14, 20, 28 mm Superficie: 1,6 m ²
Deflettori per terreni inclinati	2 pz.
Crivello di pulizia	Crivelli graepel: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm Crivello lamellare grande: 4 - 20 mm Crivello lamellare piccolo: 16 - 30 mm Superficie crivello di pulizia: 0,65 m ² 4 lunghezze corsa
Ventilazione di pulizia	Da 650 a 1500 giri/min, Regolazione meccanica del variatore

Opzioni

Sistema di pesatura	HarvestMaster H2 Classic, W1, W1 Plus
Cassone	400 l, con serranda di svuotamento
Compressore	Recipiente dell'aria da 10 l, recipiente supplementare da 40 l (opzione)

Dimensioni

	Telaio a 2 assi	Rimorchio autovettura
Dimensioni	Lunghezza: 4050 mm Larghezza: 1850 mm Altezza senza ciclone: 2000 mm Altezza senza ciclone: 2350 mm	Lunghezza: 5150 mm Larghezza: 2170 mm Altezza senza ciclone: 2350 mm Altezza senza ciclone: 3200 mm
Pneumatici	7,0/85-10	185 R 14 C
Convergenza	1270 mm	1940 mm
Peso	1100 – 1300 kg	1500 – 1800 kg
Velocità	20 km/h	80 km/h

Con riserva di modifiche tecniche.