

Classic ST

Стационарное исполнение

Classic ST — первоклассная машина, сделанная на базе проверенной платформы комбайна Classic. Сменные деки подбарабаныя, плоскорешетные соломотрясы и очистительные сита позволяют использовать машину для любых обмолачиваемых культур. Пневматическая система подачи зерна с точным покрытием всех кромок и продувочное устройство гарантируют обмолот без смешений и быструю, эффективную самоочистку машины. Благодаря установке на шасси прицепа с крупными шинами и барабанными тормозами транспортировка машины с места на место не вызывает никаких проблем.

Загрузка машины происходит с помощью короткого или длинного приемного стола с ленточным транспортером и отличается равномерностью подачи материала в молотилку.

Машина оснащается дизельным или электрическим двигателем; во втором случае допускается эксплуатация в закрытых помещениях. Модель с электроприводом может приводиться в действие с помощью генераторного агрегата, приводимого от вала отбора мощности.



Ваши преимущества:

- Высокая производительность и максимальная чистота семенного
- материала
- Простое и понятное управление
- Удобная транспортировка
- Люки для очистки всей машины
- Антистатический ленточный транспортер обеспечивает полную
- чистоту сортов без примесей
- Пневматическая транспортировка зерна, уплотнители на всех стыках и мощные вентиляторы продувки обеспечивают качественный обмолот без смешения сортов и быстрый обмолот каждой партии

Classic ST для уборки мелкосемянных культур

Помимо жатвы на делянках комбайн Classic ST исполнении отлично подходит для уборки и размножения мелкозернистого посевного материала, в частности семян свеклы и таких овощей, как сельдерей, петрушка, укроп и морковь. Ввиду малого размера этих семян крайне важно обеспечить их сортовую чистоту и предотвратить попадание примесей. Специалисты WINTERSTEIGER дополнительно оптимизировали комбайны Classic ST для этих задач, оптимизировав их для чистой молотбы. Множество усовершенствованных деталей и мелких решений позволяют полностью очистить молотилку, не пропустив ни семечка. Дека молотильного барабана, соломотряс и решето легко снимаются без инструментов. Теперь можно намного быстрее и тщательнее очистить машину между загрузкой разных типов семян — благодаря упрощенному доступу, внутреннему освещению, а также дополнительным отверстиям и вспомогательным средствам для очистки.



Технические характеристики

Базовая машина/двигатель/привод

Дизельный двигатель Kubota	18,5 кВт (25 л.с.), 1123 см³, 3-цилиндровый, с водяным охлаждением
Емкость топливного бака	45 л
Электрический двигатель	11 кВт, 380 – 450 В, 23 А, 50 Гц
Привод от вала отбора мощности	540 об/мин

Загрузка

Приемный стол короткий	С ленточным транспортером
Приемный стол длинный	С ленточным транспортером (при наличии прицепа, приемный стол не устанавливается)

Сбор и транспортировка зерна

Затаривание в мешки	Устройство затаривания в мешки, с левой стороны
Система взвешивания	Дополнительное оснащение

Обмолот и очистка

Подбарабанье	8 планок корзины
Планки шасталки	3 планки шасталки
Диаметр молотильного барабана	350 мм
Бичи барабана	6 шт.
Ширина молотильного барабана	785 мм
Регулирование частоты вращения	Бесступенчатое посредством вариатора: 330 - 2100 об/мин; Ступенчатое с пом. сменных звездочек: 280 - 1880 об/мин
Плоскорешетный соломотряс	2 длины хода 287 двойных ходов/мин Жалюзийные сита: 6, 10, 14, 20, 28 мм Площадь: 1,6 м²
Направляющие щитки	2 шт.
Очистительное сито	Обычные сита: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 мм Жалюзийное сито крупное: 4 – 20 мм Жалюзийное сито мелкое: 16 – 30 мм Площадь очистительного сита: 0,65 м² 4 длины хода
Вентилятор очистки	От 650 до 1500 об/мин, Механическое регулирование посредством вариатора

Дополнительное оснащение

Система взвешивания	HarvestMaster H2 Classic, W1, W1 Plus
Зерновой бункер	400 л, с разгрузочной заслонкой
Компрессор	10 л воздушный резервуар, 40 л дополнительный резервуар (дополнительное оснащение)

Параметры

	2-осное шасси	Прицеп
Габариты	Длина: 4050 мм Ширина: 1850 мм Высота без циклона: 2000 мм Высота с циклоном: 2350 мм	Длина: 5150 мм Ширина: 2170 мм Высота без циклона: 2350 мм Высота с циклоном: 3200 мм
Шины	7,0/85-10	185 R 14 C
Ширина колеи	1270 мм	1940 мм
Вес	1100 – 1300 кг	1500 – 1800 кг
Скорость движения	20 км/ч	80 км/ч

Изготовитель оставляет за собой право вносить техничаеские изменения