

Classic ST

固定式小区脱粒机

Classic ST 拥有 WINTERSTEIGER Classic 系列一流的成熟技术。可更换的脱粒凹版、逐稿器和清选筛可以使用在所有具有脱粒功能的设备类型中。气动籽粒输送带、所有的边缘使用了盖板以及排气设备确保了无混种脱粒和机器的快速空转。通过将机器安装在配备有大型轮胎和鼓式制动器的拖车底盘上，可以在使用地点之间方便的运输机器。

通过带有输送带的短或长的进料台进行供料，实现对脱粒机均匀平稳的进料。

机器可以通过一个柴油发动机或电机驱动并可在封闭的室内运行。另外，也可以通过由动力输出轴驱动的电发电机进行驱动。



优势总结:

- 高效的高精度脱粒功能
- 操作简易
- 便于运输
- 用于清洁整个机器的开口
- 抗静电输送带保证最高的种子净度
- 在所有边缘使用了护板的气动籽粒输送带以及排气设备确保了无混种脱粒和机器的快速空转

用于小颗粒种子的 Classic ST.

除了小区联合收割，Classic ST 也尤其适用于小颗粒种子的收割或播种。其中包括例如甜菜和芹菜、香菜、苜蓿或胡萝卜等蔬菜的种子。由于这些种子特别小，收割时在避免混入其他物体和清洁方面面临着巨大的挑战。

针对这类特殊应用，WINTERSTEIGER 对 Classic ST 进行了优化，并设计出了一款“精细脱粒机”。许多细节设计都能有效避免单颗种子的遗漏。脱粒网、振动筛和筛网均可轻松拆卸。由于可轻松接触到各个部件，再凭借额外的清洁开口、内部照明系统和清洁辅助工具，收割批次间的清洁得到明显加速和简化。



技术数据

主机/发动机/传动装置		
Kubota 柴油发动机	18,5 kW (25 PS), 900 ccm 3 汽缸水冷式	
油箱容量	45升	
电机	11 kW, 380 – 450 V, 23 A, 50Hz	
动力输出轴驱动装置	540 转/分钟	
供料		
短进料台	带有输送带	
长进料台	带有输送带（不能用于汽车挂车上）	
籽粒回收和输送		
装袋机	左侧装袋	
称重系统	可选	
脱粒和清洁		
脱粒凹版	8 个粮箱板条	
除芒杆	3根 除芒杆	
脱粒滚筒直径	350 mm	
搅拌器	6 个	
脱粒滚筒宽度	785 mm	
转速调节	通过变速器: 330 - 2100 转/分钟, 无极变速 通过变速齿轮: 280 - 1880 转/分钟, 分级	
逐稿器	2 个冲程 287 双冲程/分 鼻状筛: 6, 10, 14, 20, 28 mm 面积: 1.6 m²	
斜坡引导板	2 个	
清选筛	鼻状筛: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm 大鱼鳞筛片: 4 - 20 mm 小鱼鳞筛片: 16 - 30 mm 清选筛面积: 0.65 m² 4 个冲程	
清洁风扇	650 至 1500 转/分钟 机械式变速器调节	
可选设备		
称重系统	HarvestMaster H2 Classic, W1, W1 Plus	
粮箱	400升, 带有排空闸板	
压缩机	10 升储气罐, 40 升附加罐 (可选)	
尺寸	两轴底盘	汽车挂车
尺寸	长度: 4050 mm 宽度: 1850 mm 高度不包含旋风分离器: 2000 mm 高度 包含旋风分离器: 2350 mm	长度: 5150 mm 宽度: 2170 mm 高度不包含旋风分离器: 2350 mm 高度 包含旋风分离器: 3200 mm
轮胎	7,0/85-10	185 R 14 C
轮距	1270 mm	1940 mm
重量	1100 – 1300 kg	1500 - 1800 kg
速度	20 km/h	80 km/h
保留技术修改的权利。		