

Dynamic Disc Core



# Plantadeira de sementes individuais com peso otimizado e altura da plataforma reduzida

O Dynamic Disc Core foi especialmente projetado para atender aos requisitos de alto desempenho para a semeadura de precisão de parcelas experimentais. A plantadeira de sementes individuais montada em trator, é acionada mecanicamente pelo eixo TDF e está disponível em três versões básicas. Cada máquina básica impressiona com equipamentos selecionados e peso otimizado. O Dynamic Disc Core também impressiona pela baixa altura da plataforma, facilitando o trabalho da equipe de operação.



## Resumo das vantagens:

- Máxima precisão no plantio de sementes
- Separação especialmente suave devido ao princípio do disco ranhurado
- Muito adequado para aplicações multifuncionais com vários tipos de fruto, desde milho a cereais e colza, a partir de espaçamentos entre fileiras de 20 cm (7,8")
- Sem misturas de sementes no elemento semeador
- Velocidade máxima de plantio de até 5 km/h (3,2 mph)
- Máxima flexibilidade no projeto de parcelas e na colocação de sementes devido ao acionamento de semeadura elétrica independente de fileiras
- Software de plantio Modern Easy Plant



# Dados técnicos

Máquina básica	
Tipos de sementes	Milho, soja, girassol, trigo, cevada, colza, beterraba, feijão, ervilha
Montagem	Sistema hidráulico de três pontos no trator
Quadro de montagem do arado de semeadura	Espaçamento fixo entre fileiras
Número de fileiras	2 – 6
Espaçamento entre fileiras	20-91 cm, dependendo da configuração da máquina
Espaçamento entre sementes	Ajuste contínuo – pode ser selecionado para cada fileira usando o acionamento elétrico
Acionamento da unidade de alimentação	Através do eixo da TDF
Fornecimento de energia elétrica	Através do trator

Fileiras	Luz 2R	2-4R	5-6R
Espaçamento entre fileiras	60-70 cm	40-91 cm	20-25 cm
Semeaduras curtas e estreitas + arado de arraste	X	X	X
Semeadura pesada		X	
Carregador		4R : X	X
Smart Feed		X	X
Fertilizante	X	X	
Microgranulado		X	X
Cobertura contra chuva dobrável		X	X
Sementes contínuas	X	X	X
Largura da estrutura	2 m	2,2 m / 2,5 m / 3 m	2,2 m / 2,5 m
Altura do posto do operador de	1 m	1,15 m	1,15 m
Peso de	725 kg	900 kg	1200 kg (6R com MAG)

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas.

