

Safetronic

Appareil de réglage et de contrôle des fixations

Grace a une vitesse de reglage elevee et un temps d'attente reduits : le Safetronic de WINTERSTEIGER vous rend plus efficace ! Grace a son ecran tactile il permet une saisie plus rapide et une vue de l'ensemble des donnees : le Safetronic cumule les avantages ! L'interface de donnees en option pour les systemes de logiciel comme Easyrent contribue a l'efficacite de la gestion des donnees. L'archivage numerique des donnees de mesure assure une protection juridique et un enregistrement des donnees sans support papier tres appreciee dans le domaine de la location. Le reglage des fixations est un service supplementaire de grande valeur ameliorant sans aucun doute la securite.

Option:
Ticketdrucker

International
norme ISO 11088

Avantages :

- Une vitesse de réglage élevée pour plus de contrôles des fixations et des temps d'attente réduits
- Un écran tactile avec une vue d'ensemble optimale des données
- Un système de serrage pratique qui facilite la fixation des skis
- Une interface de données permettant une gestion efficace des données
- L'archivage numérique des données de mesure pour une protection juridique et un enregistrement des données sans support papier très apprécié dans le domaine de la location

Option:
Einbaudrucker



À l'aide du laser (option), la chaussure de ski se place rapidement et avec une grande précision.



Avec le scanner de codes QR/EAN, vous gérez votre travail de manière efficace et individuelle.



wintersteiger.com/safetronic

Safetronic

Caractéristiques techniques

Entrée et sortie des données

Entrée	Écran tactile ou scanner de codes QR/EAN en option
Sortie	Imprimante thermique intégrée ou imprimante externe raccordée par USB (imprimante matricielle de tickets)

Interfaces

Interface USB 2.0	Mise à jour du logiciel, sauvegarde des données, raccordement d'un scanner ou d'une imprimante externe
Ethernet pour Easyrent	Option
Poids	105/130 kg (avec socle)
Émission de bruit	< 70 dB (A)
Puissance nominale	0,4 kW
Tension nominale	1 AC, 100 – 240 V, 50/60 Hz
Courant	4 – 1,7 A
Protection fusibles min./max.	10/13 A

Sous réserve de modifications techniques.

